

## ру

- Корпус из нержавеющей стали AISI 304 с полировкой;
- теплоизоляция из пенополиуретана высокой плотности толщиной 60 мм ( $40 \text{ кг/м}^3$ );
- регулируемые ножки из нержавеющей стали;
- камера с закругленными внутренними краями для идеальной очистки и гигиены;
- легкий доступ к испарителю для облегчения очистки;
- легкоъемная конструкция для GN 1/1;
- реверсивная дверь с пружинным возвратом и съемным магнитным уплотнением;
- остановка вентилятора при открытии двери;
- фронтальная циркуляция воздуха внутри технического отсека для равномерного распределения потоков;
- 6 рабочих циклов;
- стандартное электропитание 230 В/50 Гц, однофазное.





Модель	<b>AB05N5820</b>	
Описание	<b>5T 1/1 MINI</b>	
Тип gastronемкостей	GN 1/1	
Максимальная вместимость		
GN 1/1 H=65	N°	4 (75 мм)
GN 1/1 H=40	N°	5 (50 мм)
EN 600x400	N°	---
Вместимость лотков: 360 x 165 x 120	N°	---
Расстояние между звеньями решетки	мм	25
Циклы с плюсовой температурой (+90° → +3°)	кг	<b>18</b>
Циклы с минусовой температурой (+90° → -18°)	кг	<b>10</b>
Внешние габариты		
Ширину	мм	570
Глубина / глубина с открытой дверью	мм	885 / 1390
Высота	мм	900
Внутренние габариты		
Ширину	мм	460
Глубину	мм	540
Высоту	мм	370
Дверь	1, полная	
Разморозка	Ручная, воздушная	
Испарение воды после размораживания	Вручную	
Компрессор		
Модель	NEU2178U	
Мощность	HP	1
T° Испарения	°C	-10
Мощность заморозки	ватт	1600
Тип хладагента	GWP	R290
Количество хладагента	г	150
Температура эксплуатации	+16°C ... +32°C	
Общее потребление	ватт	750 Вт 3,5А
Подключение	В	230В~ 50 Гц
Уровень шума	дБ	58
Вес	кг	108 (122)