

Модель

ConvoVent 4 вытяжной зонт



Стандартное оснащение

Эффективная конденсация пара и жира из пароконвектомата Convotherm 4 и удаление жира благодаря трехступенчатой конструкции фильтра.

Полностью автоматическое управление через пароконвектомат Convotherm 4 с регулировкой уровня конденсации по мере необходимости (2 скорости вентилятора)

Высокоэффективная технология теплообменника «воздух-воздух» для энергосберегающей конденсации с нулевым потреблением воды.

Встроенное подключение к системе канализации Convotherm 4 со сливом конденсата через сливной патрубок.

Доступ к фильтрам спереди или сверху упрощает очистку/обслуживание.

Возможна очистка огнезащитного фильтра и каплеотделителя в посудомоечной машине

Доступен для всех электрических устройств Convotherm 4

Также возможен монтаж в стыковочном комплекте.

Аксессуары

Встроенные галогенные лампы (2x15 Вт) для подсветки передней панели Convotherm 4

Встроенный передний конденсатор (не требуется дополнительного места) для высокоэффективной конденсации пара, выходящего при открытии дверцы аппарата.

Габариты и вес

Артикул	3455870
Для размеров аппарата	C4 6.10 / 10.10
Габариты	
Ширина x Глубина x Высота	877 x 1085 x 240 мм
Вес	
Нетто*	66 кг
С упаковкой	72 кг

* Дополнительный вес опционального фронтального конденсатора 6.8 кг.

Артикул	3455871
Для размеров аппарата	C4 6.20 / 10.20
Габариты	
Ширина x Глубина x Высота	1122 x 1285 x 240 мм
Вес	
Нетто*	96 кг
С упаковкой	103 кг

* Дополнительный вес опционального фронтального конденсатора 9.5 кг.

Артикул	3455872
Для размеров аппарата	C4 20.10
Габариты	
Ширина x Глубина x Высота	892 x 1086 x 240 мм
Вес	
Нетто*	67 кг
С упаковкой	73 кг

* Дополнительный вес опционального фронтального конденсатора 6.8 кг.

Артикул	3455873
Для размеров аппарата	C4 12.20 / 20.20
Габариты	
Ширина x Глубина x Высота	1137 x 1285 x 240 мм
Вес	
Нетто*	97 кг
С упаковкой	104 кг

* Дополнительный вес опционального фронтального конденсатора 9.5 кг

Габариты и вес для стыковочных комплектов

Артикул	3455874
Для штабелирования аппаратов	C4 6.10 / 10.10
Габариты	
Ширина x Глубина x Высота	877 x 1085 x 240 мм
Вес	
Нетто*	68 кг
С упаковкой	74 кг

* Дополнительный вес опционального фронтального конденсатора 6.8 кг

Артикул	3455875
Для штабелирования аппаратов	C4 6.20 / 10.20
Габариты	
Ширина x Глубина x Высота	1122 x 1285 x 240 мм
Вес	
Нетто*	98 кг
С упаковкой	105 кг

* Дополнительный вес опционального фронтального конденсатора 9.5 кг.

Электрическое подключение

Электрическое подключение	
Измеренное напряжение	1N~ 200-240В 50/60Гц
Измеренное потребление тока	130-260 Вт
Измеренный ток	1.0-1.9 А
Предохранитель	2.5 А

* Требуется сетевое подключение к линии заказчика.

Безопасные расстояния для монтажа

Левая сторона	50 мм
Задняя сторона	100 мм
Верхняя сторона*	500 мм

* В зависимости от способа отвода отработанного воздуха и структуры потолка.

Расход воздуха

Артикул	3455870
	3455872
	3455874
Пониженная скорость вращения	549 м³/ч
Полная скорость вращения	674 м³/ч
Part number	3455871
	3455873
	3455875
Пониженная скорость вращения	627 м³/ч
Полная скорость вращения	840 м³/ч

Уровень шума

Артикул	3455870
	3455872
	3455874
Измеренное значение	64 дБ (А)
Артикул	3455871
	3455873
	3455875
Измеренное значение	63 дБ (А)

Сертификаты

Маркировка	CE
Контрольный знак	CB, TÜV GS
Степень защиты	IPX5

Просим вас учитывать следующее:

- Данный документ служит исключительно для планирования.
- Другие технические характеристики, а также указания по монтажу и установке содержатся в руководстве по монтажу ConvoVent 4/4+.