

Модель

Конденсационный зонт ConvoVent 4+



Серийная оснастка

- Эффективное конденсирование пара и выпара из пароконвектомата Convotherm 4
- Максимально эффективная фильтрация частиц жира и запаха благодаря принципу 3-ступенчатой фильтрации с фильтром тонкой очистки
- Полностью автоматическое включение пароконвектоматом Convotherm 4 с регулированием мощности конденсирования в зависимости от фактической потребности (2 скорости вентилятора)
- Высокоэффективная технология воздушного теплообменника для энергосберегающего конденсирования без расхода воды
- Встроенное подключение к системе отведения отработанной воды Convotherm 4 с возможностью отвода конденсата через сливной патрубков
- Фильтр доступен спереди для простой очистки / технического обслуживания
- Возможна очистка огнезащитного фильтра и каплеотделителя в посудомоечной машине
- Доступен для всех электрических устройств Convotherm 4
- Также возможен монтаж на штабельном наборе (два установленных друг на друге устройства Convotherm 4)

Аксессуары

- Встроенные галогенные лампы (2x15BT) для подсветки передней панели Convotherm 4

Размеры и вес

Артикул №	3455876
Для размера пароконвектомата	C4 6.10 / 10.10
Размеры	
Ширина x Глубина x Высота	877 x 1085 x 373 мм
Весовые характеристики	
Масса нетто	85 кг
Вес с упаковкой	91 кг

Артикул №	3455877
Для размера пароконвектомата	C4 6.20 / 10.20
Размеры	
Ширина x Глубина x Высота	1122 x 1285 x 373 мм
Весовые характеристики	
Масса нетто	119 кг
Вес с упаковкой	127 кг

Артикул №	3455878
Для размера пароконвектомата	C4 20.10
Размеры	
Ширина x Глубина x Высота	892 x 1086 x 373 мм
Весовые характеристики	
Масса нетто	86 кг
Вес с упаковкой	92 кг

Артикул №	3455879
Для размера пароконвектомата	C4 12.20 / 20.20
Размеры	
Ширина x Глубина x Высота	1137 x 1285 x 373 мм
Весовые характеристики	
Масса нетто	120 кг
Вес с упаковкой	128 кг

Размеры и масса версии в штабельном наборе

Артикул №	3455880
Для комбинации устройств	C4 6.10 / 10.10
Размеры	
Ширина x Глубина x Высота	877 x 1085 x 373 мм
Весовые характеристики	
Масса нетто	87 кг
Вес с упаковкой	93 кг

Артикул №	3455881
Для комбинации устройств	C4 6.20 / 10.20
Размеры	
Ширина x Глубина x Высота	1122 x 1285 x 373 мм
Весовые характеристики	
Масса нетто	123 кг
Вес с упаковкой	131 кг

Электрическое подключение

Электрическое подключение*	
Измеренное напряжение	1N~ 200-240В 50/60Гц
Измеренное потребление тока	130-260 В
Измеренный ток	1.0-1.9 А
Предохранитель	2.5 А

* Требуется сетевое подключение к линии заказчика.

Безопасные расстояния для монтажа

Левая сторона	50 мм
Задняя сторона	100 мм
Верхняя сторона*	500 мм

* В зависимости от способа отвода отработанного воздуха и структуры потолка.

Расход воздуха

Артикул №	3455876
	3455878
	3455880
Пониженная скорость вращения	390 м³/ч
Полная скорость вращения	500 м³/ч
Артикул №	3455877
	3455879
	3455881
Пониженная скорость вращения	590 м³/ч
Полная скорость вращения	795 м³/ч

Уровень шумовой эмиссии

Артикул №	3455876
	3455878
	3455880
Измеренное значение	63 дБ (А)
Артикул №	3455877
	3455879
	3455881
Измеренное значение	62 дБ (А)

Сертификаты

Контрольный знак	CE, CB, TÜV GS
Степень защиты	IPX 5

Соблюдать следующее:

Данный документ служит исключительно для планирования.

Другие технические характеристики, а также указания по монтажу и установке содержатся в руководстве по монтажу ConvoVent 4/4+.